

SHIBAURA

Rasen- und Gartentraktor

GT161
12,5 kW (17 PS)



SHIBAURA



Besondere Merkmale:

- Geräuscharm Shibaura Dieselmotor 17 PS.
- Hydrostatische Fahrtrieb ist Serienmäßig. Kein Schalten und Kuppeln, stufenlose Geschwindigkeitswahl über das Fußpedal. Die optimale Geschwindigkeit kann für jeden Einsatz gewählt werden.
- Die gewählte Geschwindigkeit kann arretiert werden mittels eines Handhebels (cruise control). Eine ermüdungsfreie und entspannte Fahrweise ist hierdurch möglich. Wird die Fußbremse betätigt, dann wird die Geschwindigkeitsvorwahl aufgehoben.
- Hydraulische Lenkhilfe gehört zum serienmäßige Lieferumfang. Leichtes Lenken unter jeder Bedingung wird hierdurch gewährleistet.
- Die Lage des Motorkühlers bewirkt, daß die warme Kühlluft frontseitig abgeleitet wird. Das zusätzliche herausnehmbare Schutzsieb verhindert das Zusetzen der Kühllamellen.
- Beinahe jede unzugängliche Rasenfläche kann durch den kleinen Wendekreis ausgemäht werden, selbst Bäume können umfahren werden.
- Ein Sicherheitsmerkmal ist die Startsicung. Der Motor kann nur dann gestartet werden, wenn der Hydrostat sich in der neutralen Position befindet und die Bremse niedergehalten wird. Selbst wenn das Mähwerk beim Starten eingeschaltet ist, kann der Motor nicht angelassen werden. Wird der Fahrersitz verlassen, schaltet der Motor sofort ab.
- Das Mähwerk wird hydraulisch ausgehoben.
- Der Antrieb zum Mähwerk erfolgt über eine Gelenkwelle. Die optimale Kraftübertragung wird hierdurch gewährleistet auch unter widrigen Umständen.
- Eine Tankanzeige ist serienmäßig.
- Shibaura Hochleistungsmähwerke entsprechen modernster Konzeption. Einwandfreie Schnittqualität wird hierdurch gewährleistet. Der hohe Auswurfkanal mit guten Strömungseigenschaften in Verbindung mit drei überdeckenden Schnittqualität tragen hierzu bei.
- Die Schnitthöhe ist von 25 - 108 mm in 10 Stufen einstellbar.
- Für den Dauereinsatz zeichnet sich das Mähwerk durch seine Robustheit aus. Stabile Messerlager, Gehäuse aus Tiefziehblech und rasenschonenden Tasträder sind weitere positive Eigenschaften.
- Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser sind serienmäßig.
- Kabin, Schneefräse, Räumschild, Kehrmaschinen und Grasaufnahmesystem stehen als Zubehör zur Verfügung.

Technische Angaben*

Modell		GT161
Antrieb		Hintenrad
Abmessungen	Länge (mm)	1910
	Breite (mm)	990
	Höhe (mm)	1210
	Radstand (mm)	1265
	Spurbreite	Vorne (mm)
Hinten (mm)		666/ 713
Min. Bodenfreiheit (mm)		160
Gewicht ohne Mähwerk (kg)		382
Motor	Modell	E673
	Typ	3 Zyl. Wassergekühlter 4-takt
	Hubraum (cc)	676
	Max. Leistung (kW (PS)/ U/min)	12,5 (17)/ 3200
	Kraftstofftankinhalt (L)	16
	Start-einrichtung	Elektrisch
Reifen	Batterie (V-A)	12 - 28
	Vorn	16x6.50-8
Betrieb	Hinten	2.3x10.50-12
	Zapfwelle	Riemen
	Bremsen	Mech. Scheiben
Zubehör	Getriebe	Hydrostat
	Lenkhilfe	Servolenkung
Min. Wendekreis (mm)		810
Geschwindigkeit Vorwärts (km/h)		1 = 0~6,6 2 = 0~12,8
Geschwindigkeit Rückwärts (km/h)		1 = 0~3,3 2 = 0~6,4
Hinten Zapfwelle		Option
Mähwerk	Modell/ Gewicht (kg)	MM48/ 88
	Typ	Riemen
	Schnittbreite (mm)	1220
	Anzahl Messer	3
	Schnitthöhe (mm)	25 - 108
Schnitt verstellung		13 Stufen
Zubehör	Kraftstoffanzeiger	Serienmäßig
	Sitzverstellung	Serienmäßig
	Sitz	mit Federungskomfort

*Technische Änderungen unter Vorbehalt.

SHIBAURA
 SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 Tel. (0031) 026 326 9999
 Fax (0031) 026 326 9990
 E-mail: info@shibaura.com
 www.shibaura.com

Händler: