

TECHNISCHE ANGABEN

Modell	SR370EU	
Motor		
Modell	SHIBAURA S773L	
Typ	wassergekühlter 3-Zylinder Diesel	
Leistung (SAE PS (kw)) / (DIN PS (kW))	16,8 (29,4) / 16,8 (22,8)	
Drehzahl (U./min.)	2600	
Hubraum (cc)	1130	
Kraftstofftankinhalt (L.)	28	
Abmessungen		
Länge (mm)	2500	
Breite (inkl. Schneideinheiten) (mm)	2035	
Höhe (inkl. Lenkrad) (mm)	1400	
Gewicht (kg)	935	
Bereifung Vorne	20 x 10.00-10	
Bereifung Hinten	20 x 10.00-10	
Getriebe		
Antrieb	HST/ 2WD & 4WD austauschbar	
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	0 - 9,0 / 0 - 18,0	
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	0 - 4,5 / 0 - 9,0	
Shift Control	Dual Pedal	
Lenkung	Hydraulic Power Lenkung	
Parking brake	Pedal Lock	
Schneideinheiten		
Schnittbreite (mm)	1800	
Spindeldurchmesser (mm)	178	
Spindelbreite (mm)	660	
Anzahl Schneidmesser	7-Messer - Standard	
Vorlaufrolle (mm)	ø 80 (mit Rillen)	
Nachlaufrolle (mm)	ø 76.3 (Glatt)	
Schnitthöhe (mm)	10 ~ 60	
Option	Sicherheitsnetz/ Grassfangbehälter/ Sonnendach	