

Dreifach-Spindelmäher
SR370EU

SHIBAURA



Vielseitiges und exaktes Mähen

Sportplätze

Parks

Fairways

Besitzt eine hohe Arbeitseffizienz selbst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Durch das optimale Gleichgewicht zwischen Front- und Heckbereifung sowie einem niedrigen Schwerpunkt, verfügt die Maschine über eine hervorragende Standfestigkeit. Durch die hohe Motorleistung und dem kraftvollen HST sind auch größere Steigungen kein Problem.

Anheben und Absenken der Spindeln

Kann vom Fahrer leicht kontrolliert werden auch ohne das Lenkrad loszulassen.

Jeweils ein Pedal für Vorwärts- und Rückwärtsfahren.



4WD/2WD Verstellbare Höhen.

Gewichtsverteilung

Die Gewichtsverteilung der Mähspindeln auf die Maschine ermöglicht eine bessere Traktion am Hang, ohne dass das Schnittbild beeinträchtigt wird.

Druckfeder-System

Durch das Anpressen der Spindel-einheiten auf den Boden, werden eventuelle Schläge abgefangen.

Hohe Fließfähigkeit der Spindeln

Der SR370EU erreicht mit seinen großen Walzen, die so dicht wie möglich hintereinander angeordnet sind, beste Mähergebnisse.



Hervorragende Stabilität bei Unebenheiten

Das Zusammenspiel der breiten Frontbereifung mit dem niedrigen Schwerpunkt der Maschine bewirken eine hohe Fahrstabilität. Der SR370EU kann hiermit mit jedem anderen Modell standhalten. Darüber hinaus verfügt der SR370EU an den Heckrädern über sehr kleine Laufkränze, die ihn noch wendiger machen.

Hoher Sitzkomfort

Der Sitz wurde so konstruiert, dass er Vibrationen sehr gut absorbiert. Das ermöglicht einen hohen Sitzkomfort für den Fahrer.

Einfache Wartung (Rolle-Gleitschienen-System)



TECHNISCHE ANGABEN

Modell		SR370EU
Motor		
Modell		SHIBAURA S773L
Typ		wassergekühlter 3-Zylinder Diesel
Leistung	(SAE PS (kw)) / (DIN PS (kW))	16,8 (29,4) / 16,8 (22,8)
Drehzahl	(U./min.)	2600
Hubraum	(cc)	1130
Kraftstofftankinhalt	(L.)	28
Abmessungen		
Länge	(mm)	2500
Breite (inkl. Schneideinheiten)	(mm)	2035
Höhe (inkl. Lenkrad)	(mm)	1400
Gewicht	(kg)	935
Bereifung Vorne		20 x 10.00-10
Bereifung Hinten		20 x 10.00-10
Getriebe		
Antrieb		HST/ 2WD & 4WD austauschbar
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	(km/h)	0 - 9,0 / 0 - 18,0
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	(km/h)	0 - 4,5 / 0 - 9,0
Shift Control		Dual Pedal
Lenkung		Hydraulic Power Lenkung
Parking brake		Pedal Lock
Schneideinheiten		
Schnittbreite	(mm)	1800
Spindeldurchmesser	(mm)	178
Spindelbreite	(mm)	660
Anzahl Schneidmesser		7-Messer - Standard
Vorlaufrolle	(mm)	ø 80 (mit Rillen)
Nachlaufrolle	(mm)	ø 76.3 (Glatt)
Schnitthöhe	(mm)	10 ~ 60
Option		Sicherheitsnetz/ Grassfangbehälter/ Sonnendach

Wichtige Information

- Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.

Wir behalten uns das Recht vor, Modelle einzustellen oder technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

SHIBAURA

SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH

Carl-Hans-Straße 4

D - 51674 Wiehl

T. 0049 (0)2296 999010

F. 0049 (0)2296 9990111

E. info@shibaura.de

I. www.shibaura.de

Händler: