

TECHNISCHE ANGABEN CM254

MODELL		CM254
MOTOR		
Modell		N843 STAGE V
Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor
Leistung	(PS/ kW)	23,8 / 17,6
Drehzahl	(U./min.)	2600
Hubraum	(ccm)	1496
Kraftstofftankinhalt	(L.)	51
Batterie	(V-A)	12 - 55
ABMESSUNGEN		
Länge	(mm)	2145
Breite	(mm)	1365
Höhe	(mm)	1935
Bodenfreiheit	(mm)	140
Radstand	(mm)	1250
Spurbreite Vorne	(mm)	990
Spurbreite Hinten	(mm)	995
Gewicht inkl. Bügel	(kg)	750
Bereifung Vorne		24x13.00-12
Bereifung Hinten		20x8.00-10
FRONTZAPFWELLE		
Typ		Nasse Scheiben
Zapfwelle		ø 25,4 mm/ 21-teilig
Drehzahl	(U./min.)	2200
SEITEN ZAPFWELLE		
		Option
Typ		Wet multi plates
Zapfwelle		ø 20,0 mm/ 6 mm
Drehzahl	(U./min.)	2700
GETRIEBE		
Bedienung		Hydraulic
Allradantrieb (Mechanischer)		Automatischer oder Permanenter 4WD
Gruppe		2
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	(km/h)	0 - 23,6
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	(km/h)	0 - 9,6
Geschwindigkeitsregelung		2 Pedale (Vorwärts und Rückwärts)
Bremsen		Nasse Scheiben