

SHIBAURA

PREISLISTE 2020



- * Subkompakttraktor
- * Grossflächenmäher
- * Grossflächenmäher mit Absaugung
- * Spindelmäher

- * Fairway Mäher
- * Hochgras-/ Hangmäher
- * Aufsitzmäher mit Absaugung
- * Zubehör



Shibaura Deutschland GmbH
Carl-Hans-Straße 4
D - 51674 Wiehl
Tel. 02296 999010
Fax. 02296 9990111
info@shibaura.de
www.shibaura.de

SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH

Carl-Hans-Straße 4
D - 51674 Wiehl
Deutschland

Tel. 02296 999010
Fax. 02296 9990111
E-mail: info@shibaura.de
Internet: www.shibaura.de

Registergericht Köln, HRB 61840

USt-IdNr.: DE 252625024

Bankverbindung

IBAN : DE9338450000001003227
BIC : WELADED1GMB

Tel. Nummern:

Verkauf Außendienst Martin Potthoff
Verkauf Innendienst Kai Meschke

Mobil:

0151 72725303
0151 40137672

E-mail:

potthoff@shibaura.de
meschke@shibaura.de

Shibaura Europe BV

Central/ Fax		+31 263269999	+31 263269990
Verkauf Benelux	Rob de Dreu	+31 621883620	robdedreu@shibaura.com
Ersatzteile/ Verkauf	Hans Broekstra	+31 263269991	broekstra@shibaura.com
Technik	Erik Derksen	+31 263269994	td@shibaura.com
Technik	Patrick Janssen	+31 263269994	garantie@shibaura.com
Buchhaltung	Angélique Rutten	+31 263269996	rutten@shibaura.com
Geschäftsführung	Fanny Franken	+31 263269993	fannyfranken@shibaura.com
Geschäftsführung	Wendy Franken	+31 263269997	wendyfranken@shibaura.com
Geschäftsführung	Paul Franken	+31 263269995	franken@shibaura.com

**Genannte Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preise und technische Umschreibungen unter Vorbehalt.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

INHALTSANGABE:

	SEITE:
SUBKOMPAKTTRAKTOR SHIBAURA SX25.....	2
GROSSFLÄCHENMÄHER SHIBAURA CM214	6
GROSSFLÄCHEMÄHERS SHIBAURA CM314 / CM374.....	8
FRONTMÄHER MIT ABSAUGUNG SHIBAURA CM244GC.....	11
SPINDELMÄHER SHIBAURA SR370.....	12
FAIRWAY MÄHER SHIBAURA SR888.....	13
HOCHGRAS-/ HANGMÄHER SHIBAURA SG280.....	14
AUFSITZMÄHER MIT GRASSABSAUGUNG SX20G / SX26G / SX26D.....	15
SICHELMÄHER, SCHLEGELMÄHER, SALZSTREUER.....	17

- Preise und technische Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Drehrichtung der Zapfwelle erwähnt die Drehung mit Ihrem Gesicht zum Ende der Welle.

SHIBAURA SUBKOMPAKTTRAKTOR SX25

VIERRADANTRIEB

MOTOR 3 Zylinder wassergekühlter Dieselmotor **STAGE V**
LEISTUNG 21,2 kW/ 26,0 PS (SAE) 18,3 kW / 24,5 PS (DIN), 1131 cc
DREHMOMENT 67,0 Nm/ 2400 U./min.
GETRIEBE Hydrostatisch/ 2 Gruppen: Vorwärts: 0-17 km/h
Rückwärts: 0-11,2 km/h

ZAPFWELLE Unabhängig; hinten 540 U/min., mitten 2200 U/min.,
Drehrichtung im Uhrzeigersinn

KRAFTHEBER Kat. 1 mit 715 kg Hubvermögen

TECHN. ZULÄSSIGES ANHÄNGELAST GEBREMST 2000 kg

HYDR. LEISTUNG 24,6 L./ min., 130 bar

WENDERADIUS 254 cm

SPURBREITE Vorne: 1164 mm Hinten: 1270 mm

BODENFREIHEIT 185 mm

TANKINHALT 26 Liter

FUßRAUM freier Durchstieg

LÄNGE 244,5 cm

BREITE 118 cm

HÖHE 228 cm

GEWICHT 696 kg (Grundmaschine)

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
SX25	SX25 (inkl. Bereifung)	13.990,-

Bereifung:

- WTTSX246	breite Rasenbereifung	V: 18x8,5-10	H: 26x12,00-12
- TERRASX26	Industrie/ Terra Bereifung	V: 18x8,5-10	H: 26x12,00-12

Netto Aufpreis Bereifung:

(Geschwindigkeit 20 km/h, zwischenächsmähwerk/ frontlader nicht möglich)

- INDSX25	Grosse, breite Ackerbereifung	V: 23x8,5-12	H: 10,0/75-15,3	650,-
- HSAGRSX25	Höheren und Schmalerer Ackerbereifung	V: 6-12	H: 180/95-16	990,-
- BWTTXS25	Grosse, breite Rasenbereifung	V: 27x10,5-15	H: 22x9,5-12	990,-

ZULAS	Zulassungsbescheinigung Teil II	35,-
UBERF	Überführungskosten (Netto)	425,-

Min. Außendurchmesser pro Bereifung:

- Rasen	: 118 cm
- Industrie/ Terra	: 119 cm
- Grosse, breite Acker	: 118 cm
- Höheren, Schmalerer Acker	: 109 cm
- Grosse, breite Rasen	: 119 cm



ZUBEHÖR SHIBAURA SX25

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
	SHIBAURA ZWISCHENACHSMÄHWERK	
SXM54	Arbeitsbreite 1,37 m Seitenauswurf	2.800,-
SXM60	Arbeitsbreite 1,50 m Seitenauswurf	2.990,-
1317045	Unabh. Aushebung für Zwischenachsmähwerk (VENT nötig)	520,-
VENT	Ventilblock	970,-
ST.2003	Mulcheinsatz 1,37 m	670,-
ST.2001	Mulcheinsatz 1,50 m	670,-
	PAULI FRONTAUSHEBUNG	
PA-115SH	Frontaushebung mit Kuppeldreieck, 2 hydr. Zylinder	1.490,-
PA-120SH	Frontzapfwelle, 2000 U./min. linksdreh. (nur mit PA-115SH)	1.050,-
PA-122SH	Hydrauliksatz, 2 Hebelventile über Joystick, 4 hydr. Anschlüsse 2 V und 2 H	1.050,-
	Montage (Netto)	190,-
	Montage Frontaushebung bei Grosse bereifung (Netto)	250,-
340003281/60441	Doppeltw. Steuergerät mit 2 Schnellkupplungen hinten	710,-
	Montage (Netto)	120,-
	SHIBAURA FRONTLADER inkl. Erdschaufel 1,17 m (nicht mit Kabine)	
FL26	Frontlader mit doppelwirkenden Hubzylindern und hydr. Bedienung der Erdschaufel	3.690,-
PAL-FL26	Palettengabel	570,-
	Montage (Netto)	250,-
KS332	MAUSER KABINE	5.350,-
	Kompletter Lieferumfang bestehend aus: Sicherheitsglas, elektr. Wischanlage, Heizung, herausnehm- und abschliessbaren Türen, Led Arbeitsscheinwerfer, Rückspiegel, Sonnenblende, Höhe < 2 meter.	
	Montage (Netto)	350,-
ZLAMP	Rundumleuchte	50,-
	Montage (Netto)	30,-
	MATEV GRASAUFFANGSYSTEM (notig 340003281/60441 oder PA122-SH)	
1317127	Grasauffanggerät CLS-G650, 650 Liter mit hydr. Öffnung	5.490,-
1317129	Grasauffanggerät CLS-H650, 650 Liter mit Hochentleerung	6.990,-
1317003	Duo Radsatz 260 x 85 (Empfohlen)	670,-
1317026	Ansaugstutzen und Schlauch für Mähwerke (sxm)	840,-
1317026	Ansaugstutzen und Schlauch für Frontmähwerke	870,-
	MORGNIEUX GRASAUFFANGSYSTEM	
Turbo530LD	Grasauffanggerät 530LD, 530 Liter mit manuell Öffnung	3.950,-
Turbo530HD	Grasauffanggerät 530HD, 530 Liter mit Hochentleerung (notig 340003281/60441 oder PA122-SH)	5.650,-
V04A80	Radsatz (Empfohlen)	740,-
V04A82	Beleuchtung	230,-
V04A85	Container Pfeife	230,-

ZUBEHÖR SHIBAURA SX25

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
34030040	RÄUMSCHILD inkl. hydr. Seitenverstellung inkl. Gummischürfleiste 1,40 m x 0,5 m	1.990,-
PA-4200K	RÄUMSCHILD mit Aushebung 1,40 m (Kurzanbau) inkl. hydr. Bausatz mit Joystick	3.990,-
MATEV KEHRMASCHINE		
1317693	Kehrmaschine 1,40 m ø 0,45 m inkl. hydr. Seitenverstellung	3.990,-
KEHR3	Aufpreis Ausführung mit 3 Kehrgeschwindigkeiten	130,-
1317716	Schmutzbehälter	780,-
1317705	Seitenbesen mechanisch	790,-
1317724	Spritzschutz	280,-
CERRUTI SCHNEEFRÄSE		
BASICL1200	Arbeitsbreite 1,20 m inkl. Seitenverst., 2000 U/min.	6.290,-
SONSTIGE		
PA-129.1SH	Anhängerkupplung heckseitig	660,-
999999004	Frontgewicht 27 kg (max. 3 Stück) p. Stück	75,-
STEUNSX	Bügel für Montage der Frontgewichte	60,-
PA-133.SH	Anhängerkupplung heckseitig mit Kugelkopf mit TUV	850,-
Z622.735	Ackerschiene Kat. 1	75,-
HEFBOK	Ausheberahmen Hinten mit Kugelkopf	130,-
PA-134.1SH	Automative Steuerung (für HST)	160,-
SHIBWAX	Unterbodenschutz/ Vollkonservierung (Netto)	395,-
FORMSL	Luftsitz	1.030,-
E41W0889	Tempomat	830,-



TECHNISCHE ANGABEN SX25

MODELL		SX25
MOTOR (DIESEL)		
Modell		S773L-EU
Typ		3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor STAGE V
Hubraum	(cc)	1131
Leistung	(DIN PS / kW)	24,5 (18,3)
Drehmoment	(Nm)	67,0 @ 2400
Drehzahl	(U./min.)	3000
Tankinhalt	(L.)	26
FAHRSYSTEM		
Getriebe		Hydrostat
Stufen		V/R 2
Geschwindigkeit	Vorwärts (km/h)	0 - 17,0
	Rückwärts (km/h)	0 - 11,5
Allradschaltung		mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten		mechanisch zuschaltbar
Bremsen		nasse Scheiben
BEREIFUNG		
Industrie	Vorne	18x8,50-10
	Hinten	26x12,00-12
Rasen	Vorne	18x8,50-10
	Hinten	26x12,00-12
ZAPFWELLE unabhängig schaltbar		
Zapfwelle Leistung	(PS)	20,5
Zapfwelle Hinten	(U./min.)	540
Zapfwelle Mitten	(U./min.)	2000
Zapfwelle Vorne		option
HYDRAULIK SYSTEM		
Pumpe Kapazität	(U./min./ bar)	24,6/ 130
Lenkung		Hydraulische Servolenkung
Steuergerät		Option: 1 x DW hinten
Dreipunkt Aushebung		Kat. I
Maximale Hubkraft	(kg)	715
ABMESSUNGEN		
Länge	(mm)	2445
Breite	(mm)	1180
Höhe	(mm)	2280
Bodenfreiheit / Radstand	(mm)	185 / 1400
Gewicht	(kg)	696

SHIBAURA GROSSFLÄCHENMÄHER CM214

Serienmäßiger Lieferumfang:

AUTOMATISCHER VIERRADANTRIEB

Bei 4% Schlupf schaltet der CM autom. auf 4-Radantrieb um.

MOTOR

3 Zylinder wassergekühlter Shibauro Dieselmotor

LEISTUNG

17,6 kW / 24 PS (SAE) 16,0 kW/ 21,5 PS (DIN) 1005 ccm

DREHMOMENT

59,3 Nm/ 2000 U./min.

GETRIEBE

Hydrostatisch: Vorwärts: 0-14 km/h
Rückwärts: 0-8 km/h

WENDERADIUS

150 cm

FRONTZAPFWELLE

2200 U/Min., rechtsdrehend

TANKINHALT

28 Liter

LÄNGExBREITE

2130x1000 mm

HÖHE

1880 mm with Bügel, 1980 mm mit Kabine

BODENFREIHEIT

125 mm

SPURBREITE

Vorne: 800 mm Hinten: 830 mm

GEWICHT mit Bügel

530 kg (Grundmaschine)

- Servolenkung

- Sicherheitsschaltung in Fahrsitz, Zapfwelle und Bremsen

- Armaturenbrett in Lenksäule

Kode:

CM214

Bezeichnung

CM214 ohne Mähwerk

mit Rasenbereifung

V: 20x10,00-8

H: 16x6,5-8

Euro:

13.980,-

UBERF

Überführungskosten CM (Netto)

425,-



ZUBEHÖR SHIBAURA CM214

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Euro:</i>
SCM48S	SHIBAURA FRONTSICHELMÄHWERK 1,22 m Seit.auswurf Schnitthöhe 25-115 mm in 7 Stufen, Leichte Reinigung durch vertikal einstellbares Mähwerk, 120 kg	2.850,-
ST.2002	Mehrpreis Mulcheinsatz	650,-
8380040 1200450	WIEDENMANN Mähwerk 1,30 m Heckauswurf Mulcheinsatz	5.420,- 600,-
MUC100-31-1 MUCZ041	MÜTHING Schlegelmäher 1,00 m, inkl. Federentlastung Verschleißeinlage im Mulchkörper	4.990,- 530,-
KS214	MAUSER KABINE (inkl. Heizung) Montage (Netto)	3.950,- 250,-
FKM1250GE 0111 1250350 1250450	KERSTEN KEHRMASCHINE 1,25 x ø 0,37 m Rahmen notwendig für Kehrmaschine und Räumschild Schmutzbehälter 1,25 m mit hydr. Entleerung Seitenbesen ø 0,40 m	3.200,- 525,- 1.200,- 660,-
SF1355AO 0111 SH016019	RÄUMSCHILD 1,35 m inkl. hydr. Seitenverst. Rahmen notwendig für Kehrmaschine und Räumschild Hydr. Bausatz 1x doppelwirkend (notwendig für Seitenverst., nur Lieferung ab Werk)	2.500,- 525,- 820,-
GFB	GRASAUFFANGSYSTEM Kapazität 700 L.	6.950,-



SHIBAURA GROSSFLÄCHENMÄHER CM314 / CM374

Serienmäßiger Lieferumfang:

AUTOMATISCHER VIERRADANTRIEB

Bei 4% Schlupf schaltet der CM automatisch auf 4-Radantrieb um.

MOTOR

3 Zylinder wassergekühlter Shibaura Dieselmotor

LEISTUNG

CM314 30,0 PS / 22,4 kW (DIN) 1496 ccm

CM374 36,0 PS / 26,8 kW (DIN) 1662 ccm

DREHMOMENT

CM314 90,0 Nm/ 1800 U./min.

CM374 103,1 Nm/ 1700 U./min.

GETRIEBE

Hydrost./ 2 Gruppen: Vorwärts: 0-10 km/h und 0-25 km/h
Rückwärts: 0-7 km/h und 0-16 km/h

WENDERADIUS

120 cm

BREMSEN

nasse Scheiben

ZAPFWELLE

2200 U/Min. mit Aushubabschaltung, linksdrehend

TANKINHALT

50,5 Liter

LÄNGE x BREITE

215x137 cm

HÖHE

193 cm mit Bügel, 208 cm mit Kabine

BODENFREIHEIT

150 mm

SPURBREITE

Vorne: 990 mm Hinten: 995 mm

GEWICHT

CM314: 755 kg **CM374:** 770 kg (Grundmaschine)

- Schnellgang

- Servolenkung

- 2 doppeltw. Steuergeräte mit 4 Anschlüsse vorne

- Sicherheitsabschaltung im Fahrersitz, Zapfwelle und Bremsen

- Jede gewünschte Geschwindigkeit kann arretiert werden (Cruise Control)

- Gewichtsverteilung vom Mähwerk zum Trägerfahrzeug hydr. einstellbar

- Komfortsitz mit Armlehnen und Armaturenbrett in verstellbar Lenksäule

- Sperrdifferential auf Vorderräder wirkend

Kode:

Bezeichnung:

Euro:

CM314

CM314 ohne Mähwerk

18.500,-

mit Rasenbereifung V: 24x13,00-12 H: 20x8-10

CM374

CM374 ohne Mähwerk

21.500,-

mit Rasenbereifung V: 24x13,00-12 H: 20x8-10

UBERF

Überführungskosten CM (Netto)

450,-

TBCM314

Terra Bereifung V: 24x13,00-12 H: 20x8-10 (Netto Mehrpreis)

420,-

W-916.00.290

Ausrüstungskosten CM nach den Richtlinien STVZO

1.590,-

Montage (Netto)

150,-



ZUBEHÖR SHIBAURA CM314 / CM374

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
SCM60S	MÄHWERK SHIBAURA FRONTSICHELMÄHWERK 1,50 m mit Seitenauswurf, 3 überlappende Schneidmesser, Schnitthöhe 3,8-11,5 cm in 7 Stufen, Leichte Reinigung durch vertikal einstellbares Mähwerk, 170 kg	3.750,-
ST.2001	Mulcheinsatz 1,50 m	670,-
TMC150F	MORGNIEUX Mäher 1,50 m Heckauswurf incl. Mulcheinsatz	4.990,-
TMC180F	MORGNIEUX Mäher 1,80 m Heckauswurf incl. Mulcheinsatz	5.990,-
8420040	WIEDENMANN Mäher 1,50 m mit Heckauswurf	5.730,-
1200451	Mulcheinsatz	700,-
8430040	WIEDENMANN Mäher 1,80 m mit Seitenauswurf	6.950,-
8440040	WIEDENMANN Mäher 1,80 m mit Heckauswurf	6.950,-
1200452	Mulcheinsatz	950,-
MJ61-175	MAJOR Mäher synergy 1,62 m	6.590,-
MJ61-200	MAJOR Mäher synergy 1,88 m	6.950,-
MJ35-170	MAJOR Mäher cyclone 1,70 m	5.690,-
MUFM140-31	MÜTHING Schlegelmulcher 1,40 m inkl. Höhenverstellbare Front-Gummilaufräder, 360° schwenkbar	5.490,-
MUFM160-31	MÜTHING Schlegelmulcher 1,60 m inkl. Höhenverstellbare Front-Gummilaufräder, 360° schwenkbar	6.130,-
MUFMZ045	Verschleißeinlage im Mulchkörper	660,-
BMF150	MORGNIEUX Schlegelmulcher 1,50 m inkl. Räder	4.950,-
CMBUMP	HECKGEWICHT in Form von Stoßstange ± 100 kg (Notwendig bei STVZO)	705,-
KDE	KUPPELDREIECK	725,-
BARCABCM314	BARTEKSO KABINE Montage (Netto)	5.450,- 400,-
BKLIMACM374	Klimaanlage	2.890,-
ZLAMP	Rundumleuchte Montage (Netto)	50,- 30,-
GEVCM	Luftsitz	1.400,-
378050760	Sonnendach	1.800,-



ZUBEHÖR CM314 / CM374

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
PM703	MORGNIEUX GRASAUFFANGSYSTEM mit stufenloser Hochentleerung ca. 2,10 m, Kapazität 700 L. Hochleistungsturbine, inkl. Ansaugstutzen zum Mähwerk Montage (Netto)	7.990,- 700,-
CLS-H1000	MATEV GRASAUFFANGSYSTEM Grasauffangergerät CLS-H, 1000 Liter mit Stufenlose Hochentleerung ca. 1,90m Montage (Netto)	10.950,- 700,-
1317685	fahrbahre Abstellstützen	870,-
1317683	Stützen mit Schlauch für SCM60S	770,-
	KEHRMASCHINE inkl. hydr. Seitenverstellung	
BEZEMCM	1,50 x Ø 0,42 m	4.400,-
023529	Schmutzbehälter 1,50 m	790,-
023506	Seitenbesen mit Keilriemenantrieb Ø 0,52 m	640,-
	RÄUMSCHILD inkl. hydr. Seitenverstellung (KDE notwendig)	
PA-4105K	Umklapp-Räumschild Kunstst.schürfleiste 1,60 m	1.750,-
BASICL1400	CERRUTI SCHNEEFRÄSE 1,40 m inkl. hydr. Seitenverstellung	6.700,-
46020040	WIEDENMANN LAUBGEBLÄSE Whisper Twister	6.900,-
336019133	Reserverad 20x8-10 pro Stück	305,-
336035711	Reserverad 24x13,00-12 pro Stück	620,-



TECHNISCHE ANGABEN CM214 / CM314 / CM374

MODELL		CM214	CM314	CM374
MOTOR				
Modell		S773	N843	N843-L
Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor		
Leistung	(PS/ kW)	21,5 / 16,0	30,0 / 22,4	36,0 / 26,8
Drehzahl	(U./min.)	2700		
Hubraum	(cc)	1005	1496	1662
Kraftstofftankinhalt	(L.)	28,0	50,5	50,5
Batterie	(V-A)	12 - 45	12 - 55	
ABMESSUNGEN				
Länge	(mm)	2130	2415	
Breite	(mm)	1000	1370	
Höhe	(mm)	1875	1930	
Bodenfreiheit	(mm)	125	140	
Radstand	(mm)	1050	1250	
Spurbreite Vorne	(mm)	800	940	
Spurbreite Hinten	(mm)	830	995	
Gewicht inkl. BÜgel	(kg)	530	755	770
Bereifung Vorne		20x10.00-8	24x13.00-12	
Bereifung Hinten		16x6.5-8	20x8.00-10	
FRONTZAPFWELLE				
Typ		Keillriemen	Nasse Scheiben	
Zapfwelle		ø 25,4 mm/ 21-teilig		
Drehzahl	(U./min.)	2400	2200	
SEITEN ZAPFWELLE				
		Standard	Option	
Typ		Belt drive	Wet multi plates	
Zapfwelle		ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Drehzahl	(U./min.)	2200	2700	
GETRIEBE				
Bedienung		Hydraulic		
Allradantrieb (Mechanischer)		Automatischer oder Permanenter 4WD		
Gruppe		1	2	
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	(km/h)	0 - 14,0	0 - 10,0	0 - 24,5
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	(km/h)	0 - 8,0	0 - 17,1	
Geschwindigkeitsregelung		2 Pedale (Vorwärts und Rückwärts)		
Bremsen		Nasse Scheiben		

SHIBAURA FRONTMÄHER MIT ABSAUGUNG CM244GC

AUTOMATISCHER VIERRADANTRIEB

MOTOR	3 Zylinder wassergekühlter Iseki Dieselmotor
LEISTUNG	24,0 PS / 18,0 kW (DIN) 1123 ccm
GETRIEBE	Hydrostat: Vorwärts: 0-15 km/h Rückwärts: 0-10 km/h

BREMSEN Trommelbremsen

GRASSAMMELBEHÄLTER 550 Liter

ZAPFWELLE 2000 U/Min.

TANKINHALT 30 Liter

LxBxH 2330x1195x1450 mm

BODENFREIHEIT 125 mm

GEWICHT Grundmaschine 680 kg

- Mit Grassammelbehälter und leistungsstarker zentraler Absaugturbine
- Hydraulische Hochentleerung mit 190 cm Aushubhöhe und 75 cm Überladeweite
- Große Fahrerplattform mit übersichtlich angeordneten Bedienelementen
- Vollhydraulischer Fahrtrieb mit stufenloser 2-Pedal-Steuerung
- Zuverlässiger mechanischer Antrieb von Rädern, Mähwerk und Absaugturbine
- Hochentleerung
- Tempomat
- Automatik Allradkupplung mit Sperdifferential
- Einfacher Reinigungszugang

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
CM244GC	CM244GC mit Mähwerk 1,37 m mit Bereifung V: 20x10,00-8 H: 210/60 D8	26.400,-

UBERF	Überführungskosten CM (Netto)	375,-
STVZOCM244	Ausrüstungskosten CM nach den Richtlinien STVZO Montage (Netto)	1.590,- 150,-



SHIBAURA SPINDELMÄHER SR370

VIERRADANTRIEB

MOTOR

3 Zylinder wassergekühlter Shibaura Dieselmotor

LEISTUNG

22,8 PS / 16,8 kW (DIN) 1131 ccm

DREHMOMENT

66,0 Nm/ 2200 U./min.

GETRIEBE

Hydr./ 2 WD: Vorwärts: 0-16 km/h, rückwärts 0-6 km/h

4 WD: Vorwärts: 0-8 km/h, rückwärts 0-3 km/h

ANTRIEB

Komfortables hydrostatisches Getriebe mit 2 Gruppe.

SCHNEIDEINHEITEN

3; Diameter 178 mm x Breite 660 mm; 7-Messer (Standard)

SCHNITTHÖHE

10 - 60 mm

SCHNITTBREITE

1800 mm

WALZE

Vorn : Diameter 80 mm, Profilwalze

Hinten : Diameter 76,3 mm, Glattwalze

TANKINHALT

28 Liter

LxBxH

2550x2030x1400 mm (Lenkrad)

GEWICHT

970 kg (Grundmaschine)

- Servolenkung

- In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule

- Armaturenbrett in Lenksäule

- "Läppen", rückwärtsdrehende Mähspindeln

- Gleiche Mäh- und Transportgeschwindigkeit

Kode:

SR370

Bezeichnung:

SR370

mit Rasenbereifung V: 20x10,00-10H: 20x10,00-10

Euro:

34.950,-

551166

Grasfangbehälter 3 Stück

1.250,-

A72300110

vordere Rollenabstreife per Stück

54,-

A72300120

hintere Rollenabstreifer per Stück

29,-

UBERF

Überführungskosten (Netto)

490,-



SHIBAURA FAIRWAY MÄHER SR888

VIERRADANTRIEB	
MOTOR	4 Zylinder wassergekühlter Shibauro Dieselmotor 45 PS / 33,6 kW (DIN) 2216 cc
GETRIEBE	Hydrost./ 2 Gruppen: Vorwärts: 0-11,8 km/h und 0-17 km/h Rückwärts: 0-8,3 km/h und 0-11,9 km/h
ANTRIEB	Automatischer Allradantrieb oder Vollzeit-Allradantrieb Komfortables hydrostatisches Getriebe
SCHNEIDEINHEITEN	5; Durchmesser 178 mm; 9-Messer (Standard) (option: 7-Messer und 11-Messer)
SCHNITTBREITE	2500 mm
SCHNITTHÖHE	7 - 30 mm
KRAFTSTOFFTANKINHALT	43 Liter
BODENFREIHEIT	160 mm
LÄNGE	2750 mm
BREITE	2870 / 2195 mm (arbeiten / mähen)
HÖHE	2195 mm
GEWICHT	1550 kg
	- Servolenkung
	- Armaturenbrett in Lenksäule
	- In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule
	- "Läppen", rückwärtsdrehende Mähspindeln

<i>Kode:</i> SR888	<i>Bezeichnung:</i> SR888 mit Rasenbereifung V: 24x12.00-12 H: 20x8.00-10	<i>Euro:</i> 54.900,-
551159	Grasfangbehälter 5 Stück	1.350,-
A72310070	vordere Rollenabstreife pro Stück	54,-
A72310060	hintere Rollenabstreifer pro Stück	29,-
UBERF	Überführungskosten (Netto)	500,-



TECHNISCHE ANGABEN SR370 / SR888

MODELL	SR370EU	SR888
MOTOR		
Modell	SHIBAURA S773L	Shibaura N844L
Typ	wassergekühlter 3-Zylinder Diesel	Wassergekühlter 4-Takt Diesel
Leistung (PS / kW)	16,8 / 22,8	33,6 / 45
Drehzahl (U./min.)	2600	2700
Hubraum (cc)	1131	2216
Kraftstofftankinhalt (L.)	28,0	43,0
ABMESSUNGEN		
Länge (mm)	2500	2750
Breite (inkl. Schneideinheiten) (mm)	2035	2870
Höhe (mm)	1400 (inkl. Lenrad)	2100 (inkl. Bügel)
Gewicht (kg)	935	1550
Bereifung Vorne	20x10.00-10	24x12.00-12 4PR
Bereifung Hinten	20x10.00-10	20x8.00-10 4PR
GETRIEBE		
Typ & Antrieb	HST/ 4WD	HST/ 4WD
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	0 - 9,0 / 0 - 18,0	0 - 11,8 / 0 - 17,1
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts(km/h)	0 - 4,5 / 0 - 9,0	0 - 8,3 / 0 - 11,9
Vorwärts/ Rückwärts	zweifach Pedal	
Lenkung	Hydraulic servolenkung	
Parkbremse	Pedal blockierung	Nasse Scheiben
SCHNEIDEINHEITEN		
Schnittbreite (mm)	1800	2500
Spindeldurchmesser (mm)	178	178
Spindelbreite (mm)	660	560
Anzahl Schneidmesser	7-Messer - Standard	9-Messer - Standard
Vorlaufrolle (mm)	ø 80 (mit Rillen)	ø 80
Nachlaufrolle (mm)	ø 76,3 (Glatt)	ø 76
Schnitthöhe (mm)	10 ~ 60	7 ~ 30

SHIBAURA HOCHGRAS-/ HANGMÄHER SG280

VIERRADANTRIEB	3 Zylinder, wassergekühlter Shibaaura Dieselmotor	
LEISTUNG	28,0 PS / 20,6 kW (DIN) 1496 ccm	
DREHMOMENT	92 Nm/ 1800 U./min.	
GETRIEBE	Hydrost. 2 WD: Vorwärts: 0-18 km/h, Rückwärts: 0-12 km/h 4 WD: Vorwärts: 0-9 km/h, Rückwärts: 0-6 km/h	
ANTRIEB	Komfortables hydrostatisches Getriebe mit 2 Gruppen.	
TANKINHALT	26 Liter	
SPURBREITE	Vorne: 1310 mm	Hinten: 1310 mm
BODENFREIHEIT	140 mm	
LxBxH	2495x1590x1730 mm	
GEWICHT	770 kg (Grundmaschine)	
- Servolenkung		
- Armaturenbrett		
- Sitz horizontal verstellbar für komfortables Fahren in Hanglage		

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
SG280	SG280 mit Rasenbereifung V: 21x11,00-10 H: 21x11,00-10	24.900,-

MM60DSGRD	F and G Zwischenachsmähwerk 1,50 m Heckauswurf	4.550,-
FEU140	FEUCHT Hochgras Zwischenachsmähwerk 1,40 m Heckauswurf	4.480,-

LAMPFGM	Beleuchtungssatz	1.660,-
---------	------------------	---------

UBERF	Überführungskosten (Netto)	425,-
-------	-----------------------------------	-------



SHIBAURA AUFSITZMÄHER SX20G / SX26G / SX26D



Kode:	Bezeichnung:	Euro:
SX20G	Shibauro SX20G mit mittlerer Auffang Benzin Motor 20 PS, Behälter Inhalt 410 Liter, Mähwerk 1,02 m	7.300,-
SX26G-L	Shibauro SX26G Bodenentleerung mit mittlerer Auffang Benzin Motor 26 PS, Behälter Inhalt 640 Liter, Mähwerk 1,22 m	15.500,-
SX26G-H	Shibauro SX26G Hochentleerung mit mittlerer Auffang Benzin Motor 26 PS, Behälter Inhalt 600 Liter, Mähwerk 1,22 m	16.500,-
SX26D-L	Shibauro SX26D Bodenentleerung mit mittlerer Auffang Motor 20 PS, 3-Zylinder Diesel, Behälter Inhalt 640 L., Mähwerk 1,22 m	18.900,-
SX26D-H	Shibauro SX26D Hochentleerung mit mittlerer Auffang Motor 20 PS, 3-Zylinder Diesel, Behälter Inhalt 600 L., Mähwerk 1,22 m	19.900,-
UBERF	Überführungskosten (Netto)	425,-

ZUBEHÖR SX20G / SX26G / SX26D

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
Y1050	Kabine	4.320,-
E1181	Heizung Kabine	1.330,-
Y1102	Beleuchtung Led Kabine hinten	120,-
Y1101	Beleuchtung Led Kabine vorne	190,-
Y0654	Rundumleuchte	180,-
7602100	Verzinkt Mähwerk	270,-
Y0120	Mulchkit	260,-
E9621/E1016	Differenzialsperre	910,-
E8767	Elektrische Frontaushebung	810,-
Y0007	Anhängerkupplung	130,-
EA236	Frontgewicht	240,-
E5411/Y1036	Powerpack	1.230,-
E7781	Räumschild 1,40 m (benötigt E8767 und E5411/Y1036)	830,-
E7844	Kehrmaschine 1,20 m (benötigt E8767 und E5411/Y1036)	2.200,-
F001115	Salzstreuer 100 Liter (benötigt Y0007)	990,-

MODELL		SX20G	SX26G	SX26D
Motor		Benzin	Benzin	Diesel
Leistung (PS)		20	26 @ 3600 U./min	20 @ 3600 U./min.
Tankinhalt (L.)		9	20	20
Geschwindigkeit	Vorwärts (km/h)	9	12	12
	Rückwärts (km/h)	4,5	6	6
Mähbreite (mm)		1020	1220	1220
Mähhöhe (mm)		30 - 100	30 - 130	20 - 120
Kastor Räder		4	4	4
Inhalt Behälter		410	640	640
Reifen	Vorne	15x6.00-6	16x6.5-8	16x6.5-8
	Hinten	20x10.00-8	23x8.5-12	23x8.5-12
ABMESSUNGEN				
Länge (mm)		2720	2910	2910
Breite (mm)		1245	1265	1265
Höhe (mm)		1150	1280	1280
Gewicht (kg)		315	565	600

SICHELMÄHER FÜR SCHLEPPER

<i>Kode:</i>	<i>Farbe</i>	<i>Auswurf</i>	<i>Schnittbr.</i>	<i>Zapfwelle</i>	<i>Euro:</i>
Morgnieux Frontmäherwerke					
TMC120AV		Heck	120 cm	2000 U/min	3.680,-
MMULC12		Mulchsatz für	120 cm mäher		480,-
TMC150AV		Heck	150 cm	2000 U/min	4.050,-
MMULC15		Mulchsatz für	150 cm mäher		450,-
TMC180AV		Heck	180cm	2000 U/min	4.660,-
MMULC18		Mulchsatz für	180 cm mäher		530,-
Morgnieux Heckmäherwerke					
TMC120AR		Heck	120 cm	540 U/min	3.680,-
MMULC12		Mulchsatz für	120 cm mäher		480,-
TMC150AR		Heck	150 cm	540 U/min	4.050,-
MMULC15		Mulchsatz für	150 cm mäher		450,-
TMC180AR		Heck	180cm	540 U/min	4.660,-
MMULC18		Mulchsatz für	180 cm mäher		530,-
Major Frontmäherwerke					
MJ65-150F		Heck	150 cm	1000 U/min	5.890,-
Major Heckmäherwerke					
MJ65-150		Heck	150 cm	540 U/min	4.970,-

SCHLEGELMÄHER FÜR SCHLEPPER

<i>Kode:</i>	<i>Arbeits- breite</i>	<i>Messer</i>	<i>max. PS's</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Euro:</i>
Müthing Schlegelmäherwerke Frontanbau inkl. Räder					
MUC120-31-1	120 cm	20	25	140 kg	4.790,-
MUC140-31-1	140 cm	24	25	150 kg	4.950,-
MUC160-31-1	160 cm	28	25	160 kg	5.100,-
Müthing Schlegelmäherwerke Heckanbau					
MUC120-31	120 cm	20	35	180 kg	3.420,-
MUC140-31	140 cm	24	35	200 kg	3.650,-
MUC160-31	160 cm	28	35	220 kg	3.990,-
MUCZ041	Verschleißeinlage im Mulchkörper				480,-

SALZ- UND KUNSTDÜNGERSTREUER

Cosmo Streuer mit Kunststoff-Trichter und Edelstahl-Streuteller, Rührwerk für Salz, überdimensioniertes Untersetzungsgetriebe, Gelenkwelle, Streubreitenbegrenzer.

<i>Kode:</i>	<i>Bezeichnung:</i>	<i>Euro:</i>
COSPLS180	COSMO Streuer, PLS180, 180 Liter	990,-
COSPLS400	COSMO Streuer, PLS400, 300 Liter	1.190,-
COSABDP	Abdeckplane	90,-
COSBEL	Beleuchtung	180,-



