

# TECHNISCHE ANGABEN CM214 / CM254

MODELL		CM214	CM254
<b>MOTOR</b>			
Modell		S773	N843 STAGE V
Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor	
Leistung	(PS/ kW)	21,5 / 16,0	23,8 / 17,6
Drehzahl	(U./min.)	2700	2600
Hubraum	(ccm)	1005	1496
Kraftstofftankinhalt	(L.)	28.0	51
Batterie	(V-A)	12 - 45	12 - 55
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Länge	(mm)	2130	2145
Breite	(mm)	1000	1365
Höhe	(mm)	1875	1935
Bodenfreiheit	(mm)	125	140
Radstand	(mm)	1050	1250
Spurbreite Vorne	(mm)	800	990
Spurbreite Hinten	(mm)	830	995
Gewicht inkl. Bügel	(kg)	530	750
Bereifung Vorne		20x10.00-8	24x13.00-12
Bereifung Hinten		16x6.5-8	20x8.00-10
<b>FRONTZAPFWELLE</b>			
Typ		Keillriemen	Nasse Scheiben
Zapfwelle		ø 25,4 mm/ 21-teilig	
Drehzahl	(U./min.)	2400	2200
<b>SEITEN ZAPFWELLE</b>			
		Standard	Option
Typ		Belt drive	Wet multi plates
Zapfwelle		ø 22,0 mm/ 6 mm	ø 20,0 mm/ 6 mm
Drehzahl	(U./min.)	2200	2700
<b>GETRIEBE</b>			
Bedienung		Hydraulic	
Allradantrieb (Mechanischer)		Automatischer oder Permanenter 4WD	
Gruppe		1	2
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts	(km/h)	0 - 14,0	0 - 23,6
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	(km/h)	0 - 8,0	0 - 9,6
Geschwindigkeitsregelung		2 Pedale (Vorwärts und Rückwärts)	
Bremsen		Nasse Scheiben	