

Option

Sonnendach und Sicherheitsnetz



Grasfangbehälter



Abstreifer



Wichtige information

- Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. (0031) 026 326 9999

F. (0031) 026 326 9990

E. info@shibaura.com

I. www.shibaura.com

Händler:

Technische angaben*

MODELL		SR888
ABMESSUNGEN		
Länge	(mm)	2750
Breite	Mähen (mm)	2870
	Transport (mm)	2195
Höhe	(mm)	2100 (inkl. Überrollbügel)
Radstand	(mm)	1595
Spurbreite	Vorne (mm)	1735
	Hinten (mm)	1150
Bodenfreiheit	(mm)	160
Bereifung	Vorne	24x12.00-12 4PR
	Hinten	20x8.00-10 4PR
Gewicht	(kg)	1550
MOTOR		
Modell		Shibaura N844L
Typ		Wassergekühlter, Diesel
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	(cc)	2216
Leistung	(DIN kW (PS))	33,6 (45)
Drehzahl	(U./min.)	2700
Kraftstofftankinhalt	(L)	43
Batterie		75D26L
GETRIEBE		
Typ		Hydrostat, 2 Gruppen, Autom. 4WD oder Permanente 4WD
Bremsen		Nasse Scheiben
Lenkung		Servolenkung
Gruppe	Vorwärts	2
	Rückwärts	2
Fahrgeschwindigkeit	Vorwärts (km/h)	L: 0 ~ 11,8 H: 0 ~ 17,1
	reverse (km/h)	L: 0 ~ 8,3 H: 0 ~ 11,9
FAIRWAY MÄHER		
Schnittbreite	(mm)	2500
Spindel breite	(mm)	560
Spindel Durchmesser	(mm)	Ø 178
Schneideinheiten		9-Messer (Standard), 7/ 11-Messer (option)
Schnitthöhe	(mm)	7 ~ 30

* Technische Änderungen unter Vorbehalt