

AUFSITZMÄHER

SHIBAURA

SX20G

SX26G

SX26D



Technische Angaben*

MODELL		SX20G	SX26G	SX26D
Motor		Benzin	Benzin	Diesel
Leistung	PS	20	26 @ 3600 U./min.	20 @ 3600 U./min.
Tankinhalt	L.	9	20	20
FAHRSYSTEM				
Type		Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Max. Geschwindigkeit	Vorwärts	km/h	9	12
	Rückwärts	km/h	4,5	6
MÄHSYSTEM				
Mähbreite	mm	1020 / 1220	1220	1220
Mähhöhe	mm	30 - 100	30 - 130	20 - 120
Caster Räder		4	4	4
Inhalt Behälter	L.	410	640	640
REIFEN				
Reifen Vorne		15x6.00-6	16x6.5-8	16x6.5-8
Reifen Hinten		20x10.00-8	23x8.5-12	23x8.5-12
ABMESSUNGEN				
Länge	mm	2720	2910	2910
Breite	mm	1245	1265	1265
Höhe	mm	1150	1280	1280
Gewicht	kg	315 / 320	565	600

*Technische Änderungen unter Vorbehalt



⚠ Wichtige Information

- Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.

 **SHIBAURA**

SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH

Carl-Hans-Straße 4

D - 51674 Wiehl

T. 0049 (0)2296 999010

F. 0049 (0)2296 9990111

E. info@shibauro.de

I. www.shibauro.de

Händler: