

AUFSITZMÄHER

SHIBAURA

SX20G
SX26G
SX26D



Technische Angaben*

MODELL			SX20G	SX26G	SX26D
Motor			Benzin	Benzin	Diesel
Leistung	PS		17 / 20	26 @ 3600 U./min.	20 @ 3600 U./min.
Tankinhalt	L.		9	20	20
FAHRSYSTEM					
Type			Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Max. Geschwindigkeit	Vorwärts	km/h	9	12	13
	Rückwärts	km/h	4,5	6	6
MÄHSYSTEM					
Mähbreite	mm		1020 / 1220	1220	1220
Mähhöhe	mm		30 - 100	30 - 130	20 - 120
Caster Räder			4	4	4
Inhalt Behälter	L.		410	640	640
REIFEN					
Reifen Vorne			15x6.00-6	16x6.5-8	16x6.5-8
Reifen Hinten			20x10.00-8	23x8.5-12	23x8.5-12
ABMESSUNGEN					
Länge	mm		2720	2910	2910
Breite	mm		1245	1265	1265
Höhe	mm		1150	1280	1280
Gewicht	kg		315 / 320	565	600

*Technische Änderungen unter Vorbehalt



⚠ Wichtige Information

- Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen und befolgen Sie die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen aus der Gebrauchsanleitung sorgfältig; Sie müssen die Hinweise begreifen, bevor Sie dieses Produkt gebrauchen.



SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH

T. 0031 026 326 9999

E. info@shibaura.com

I. www.shibaura.de

Händler: